

Spring Boot – Projects

[Application Context / Repo Context / Unit Test](#)

.....

Starter Parent:

[WSDL Spring Boot Introduction](#)

...

[JWT :](#)

[SlotMac](#)

[Swagger + Docker + Spring Boot App](#)

[Boot – Keycloak Auth – 1](#)

[Boot – Keycloak Auth – 2](#)

[Keycloak – 1 – Server Configuration & Token Properties For Clients](#)

[Spring Embedded Keycloak Server – 3](#)

[Spring Embedded Keycloak Server – 4](#)

... ..

.....

Web Service – Rest -1 init

Web Service – Rest -2

Web Service – Rest -3

Web Service – Rest -4

... ..

.....

[Spring Batch – Timing Configurations](#)

... ..

.....

[Boot Annotations](#)

[Lombok Data – 1](#)

.....

.....

[RabbitMQ](#)

[Rabbit MQ-2](#)

[Kafka](#)

[Hib.List](#)

[Redis Connector / Projects](#)

[Redis Use Cases](#)

.....

[Ionic -1 -Youtube:](#)

[spring-boot-vuejs](#)

[Boot – vuejs – 2](#)

[Boot- vue js – 3](#)

[Vue – JS Quasar](#)

.....

[Synchronization-1](#)

[Synchronization-2](#)

.....

[Eureka-1](#)

[Crud Repo Notes – \(Methods, Annotations, Limits\)](#)

[CrudRepository-1](#)

[CrudRepository-2](#)

[Crud Repository-3 \(Example 1 – basic\)](#)

[Crud Repository-4 \(Example 2 \)](#)

[Crud Repository-5 \(Example 3 \)](#)

[Crud Repository-6 \(Example 4 \)](#)

.....

[Custom Data Source Configuration](#)

[DATA](#) :

[Configuration Parameters Generic](#)

.....

[Thymeleaf](#) :

.....

[CDI](#) :

.....

[CDI Qualifier](#)

.....

[com.rar](#)

.....

Java Streams

.....

Spring Links

<https://start.spring.io/> : **Initializr** :
<https://start.spring.io/>

<https://www.baeldung.com/spring-vs-spring-boot>

[crayon-6803b322e536e557285229/]

.....

.....

.....